

WAŻNE INFORMACJE

Pierwsze użycie pilota wiąże się z jego zaprogramowaniem i wgraniem indywidualnego, zabezpieczonego kodu pilota do radioodbiornika napędu szlabanu. W celu wgrania kodu należy wcisnąć i przytrzymać przez około 5 sekund przycisk na pilocie. Po wykonaniu tej czynności, kolejne przyciśnięcie przycisku pilota uruchomi ramię szlabanu. Unikalne kody wpisane do bazy systemowej posiadają tylko piloty wydane przez Administrację Osiedla „Sadyba”, w związku z czym piloty pochodzące z innego źródła **nie będą działać**.

Otwarcie szlabanu następuje poprzez naciśnięcie przycisku na pilocie lub wybraniu właściwego numeru w telefonie i nawiązaniu połączenia ze wskazanym numerem szlabanu (opcja związana z połączeniem telefonicznym ze szlabanem jest w trakcie realizacji

i uruchomiona zostanie w późniejszym etapie, o którym zostaną Państwo poinformowani ogłoszeniami na klatkach schodowych, stronie internetowej AO „Sadyba”, oraz wiadomością mail). W momencie wciskania przycisku na pilocie lub wykonywania połączenia telefonicznego ze szlabanem, **pojazd musi znajdować się przy samym szlabanie**, aby został wykryty przez pętlę indukcyjną znajdującą się w przestrzeni 1,5 metra od ramienia szlabanu (przy każdym szlabanie jest informacja, aby podjechać podjazdem pod szlaban). Szlaban nie otworzy się, jeżeli samochód będzie za daleko.

Przejazd przez szlaban należy wykonać wyłącznie po pełnym uniesieniu ramienia szlabanu, informuje o tym lampa kontrolna, która przy pełnym otwarciu ramienia świeci się światłem ciągłym.

Zamykanie szlabanu odbywa się automatycznie, bez konieczności naciskania przycisku, po przejeździe pojazdu.